

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt

**MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ
na działce nr 534 w m. Komarówka,
odcinek dł. 450,00mb**

INWESTOR

**GMINA KOMARÓWKA PODLASKA
21-311 KOMARÓWKA PODLASKA
UL. KRÓTKA 7**

Opracował:
Uprawnienia budowlane

PODPIS :

JAN ŻEREBIEC
21-300 RADZYN PODL.
UL. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH 17
LUB/ 0008/OHOD/04

Jan Żerebiec
Upr bud. LUB/0008/OHOD/04
21-300 Radzyn Podlaski
ul. Powstańców Styczniowych 17

Data opracowania

RADZYŃ PODLASKI, LUTY 2021 R.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

**MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ
NA DZIAŁCE NR 534 W M. KOMARÓWKA PODLASKA
ODCINEK DL. 450,00MB**

L.P.	Nazwa załącznika	Arkusze nr
I. Część opisowa		
1.	Strona tytułowa	1
2.	Spis załączników	2
3.	Zaświadczenia o przynależności do LOIB w Lublinie Jan Żerebiec	3
4.	Uprawnienia budowlane Jan Żerebiec	4
5.	Opis techniczny	5 - 6
II. Część rysunkowa		
6.	Plan orientacyjny	Ark. O - 1
7.	Plan zagospodarowania terenu skala 1:500	Ark. S - 1
9.	Przekrój normalny 1:50	Ark. K - 1

Jan Żerebiec

Upr bud. LUB/0008/OHOD/04
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Powstańców styczniowych 17

Opis techniczny

MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 534 W M. KOMARÓWKA PODLASKA ODCINEK DL. 450,00MB

1. Stan istniejący

Jako początek modernizacji odcinka drogi gminnej na dz. nr 534, obręb 0006 Komarówka Podlaska przyjęto km 0 + 000 – granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 1239L w m. Komarówka Podlaska

Trasa drogi przebiega po istniejącej drodze dojazdowej do pól uprawnych.

Istniejąca droga gruntowa została wzmocniona kruszywem łamanym na całej swojej długości na szerokości pasa ok. 3,5m. Szerokości pasa drogowego jest zmienna . Długość przebudowy wynosi 450,00mb .

Modernizowana droga na całej długości przebiega przez grunty rolne.

2. Charakterystyka techniczna

- a) klasa techniczna – „D” jednojezdniowa z jednym pasem ruchu, dwukierunkowa
- b) przekrój szlakowy ,
- c) szerokość korony - 5,00m
- d) szerokość jezdni - 3,50 m
- e) szerokość poboczy wzmocnionych - 2 × 0,75 m
- f) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny– 2 %
- g) podbudowa zasadnicza tłuczniowa z mieszanki niezwiązanej 0/32,5mm, warstwa grubości 18cm
- h) nawierzchnia bitumiczna szer. 3,50m:
- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym uwidoczniło przebieg drogi w terenie. Zaznaczono początek trasy , hektometry , szerokości: nawierzchni i poboczy, początek trasy w km 0+000 oraz koniec trasy w km 0+450

4. Przekrój normalny

Droga gminna na dz. nr 534 obręb Komarówka Podlaska:

- a) droga klasy „D”,
- b) kategoria ruchu KR-1
- c) nawierzchnia bitumiczna szer. 3,50m,
- d) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/32,5mm warstwa gr. 18cm,
- e) pobocze wzmocnione kruszywem łamanym w-wa gr. 10cm szerokości 2 x 0,75m o spadku poprzecznym 8%

5. Odwodnienie

Powierzchniowe, wzdłuż drogi obustronne z wykorzystaniem istniejących spadków podłużnych i spadku poprzecznego nawierzchni i poboczy.

7. Urządzenia obce

- linia kablowa telefoniczna,
- napowietrzna linia energetyczna
- przyłącza wodociągowe

8. Zakres planowanych robót budowlanych polegających na wykonaniu w-wyścieralnej nawierzchni bitumicznej oraz profilowanie i wzmocnienie poboczy gruntowych w trybie art. 29 ust. 3 pkt.1d)

Wykonał

Jan Żerebiec

... Upr. bud. LUB/0008/OHOD/04
21-300 Radzyn Podlaski
ul. Powstańców Syczeńskich 17
Radzyn Podl. luty 2021 r.